

Lichtmaschinen-Werkzeugsatz | 30-tlg.



Artikelnummer: 4248

Gewicht: 4.134 kg

EAN: 4026947042480

- zur Demontage der Riemenräder an Lichtmaschinen

beinhaltet spezielle Einsätze, Schlüssel und Biteinsätze:

- Einsatz für 3-Loch-Schrauben, Lochkreis 28 mm, 3x 4 mm Stifte, SW 38
- Einsatz für 4-Loch-Schrauben, Lochkreis 26 mm, 4x 4 mm Stifte, SW 15
- Innensechskant-Einsätze mit durchgehender Bohrung für Gegenhalte-Bits: 15 x 28 - 19 x 28 - 20 x 28 - 22 x 28 - 22 x 22 - 17 x 17 - 22 x 28 mm
- Vielzahn-Einsätze mit durchgehender Bohrung für Gegenhalte-Bits:
33Z x 15 mm - 33Z x 17 mm - 33Z x 22 mm
- Bit-Einsätze T-Profil (für Torx) mit 12,5 mm (1/2") Antrieb:
T50 x 200 mm - T50 x 145 mm
- Biteinsätze Innenvielzahn (für XZN) mit 12,5 mm (1/2")
Antrieb: M10 x 200 mm - M10 x 145 mm

- Bits 75 mm lang, 10 mm Antrieb: T-Profil (für Torx) T40 - T50, Innenvielzahn (für XZN) M8 - M10, Innensechskant 8 mm - 10 mm
- 12 mm Ratschen-Ringschlüssel
- Biteinsätze für Verwendung mit Ratschen-Ringschlüsseln T50 x 65 mm, Innenvielzahn (für XZN) M10 x 65 mm
- 12,5 mm (1/2") Biteinsätze: T50 x 115 mm - Innenvielzahn (für XZN) M10 x 115 mm
mit 33-Zähne Aufsatz
- 10 mm (3/8") Biteinsatz: Innenvielzahn (für XZN) M10 x 90 mm