

Dopsleutelset zeskant | 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 214-dlg.



Product number: 2259

Weight: 17.818 kg

EAN: 4026947022598

- omvat het meest gebruikte gereedschap in de automobielsector

Levering:

Gereedschap met aandrijving 6,3 mm (1/4")

- Omschakelratel met snelle dopsleutelvrijgave
- 13 Dopsleutels, 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7 dopsleutels, diep, 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 5 dopsleutels, E-profiel, E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- Verlengstuk, 50 mm
- Verlengstuk, 100 mm
- Cardankoppeling

- Bithouder voor 6,3 mm (1/4") bits
- Draaigreep, 150 mm
- Schuifgreep
- 30 dopsleutelbits
 - 4 bits, sleufkop, 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
 - 6 bits, kruiskop, PH0 - PH1 - PH2 - PZ0 - PZ1 - PZ2
 - 4 bits, binnenzeskant, 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - 8 bits, T-profiel (voor Torx) met boring T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
 - 8 bits, T-profiel (voor Torx) T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

Gereedschap met aandrijving 10 mm (3/8")

- Omschakelratel met snelle dopsleutelvrijgave
- 10 dopsleutels, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 6 dopsleutels, diep, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
- 6 dopsleutels, E-profiel, E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
- Verlengstuk 125 mm
- Bougiesleutel 18 mm
- Cardankoppeling
- Adapter voor 8 mm en 10 mm bits

Gereedschap met aandrijving 12,5 mm (1/2")

- Omschakelratel met snelle dopsleutelvrijgave
- 17 dopsleutels 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 5 dopsleutels, diep, 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
- 2 dopsleutels, E-profiel E20 - E24
- Verlengstuk, 250 mm
- Schuifgreepadapter voor 12,5 mm (1/2") verlengstuk
- Verlengstuk 125 mm
- 2 bougiesleutels 16 - 21 mm
- Adapter voor 10 mm bits
- Adapter voor 14 mm bits
- Cardankoppeling
- 27 dopsleutelbits
 - 5 dopsleutelbits, TS-profiel (voor Torx) T40 - T45 - T50 - T55 - T60 x 140 mm
 - 2 dopsleutelbits, TS-profiel (voor Torx) met boring T30H x 300 mm, T80H x 100 mm
 - 5 dopsleutelbits, binnenvoeltand (voor XZN) M9 x 100 mm, M10 x 140 mm, M12 x 140 mm, M16 x 55 mm, M18 x 55 mm
 - 2 dopsleutelbits, binnenvoeltand (voor XZN) met boring M16H x 55 mm, M16H x 100 mm
 - Kracht-dopsleutelbit, M18 x 78 mm
 - 4 dopsleutelbits, wigprofiel (voor RIBE) RM7 x 240 mm, RM8 x 240 mm, RM9 x 100 mm, RM10 x 140 mm
 - Dopsleutelbit, zeskant met kogelkop 5 x 160 mm
 - 3 dopsleutelbits, zeskant 10 x 140 mm, 11 x 140 mm, 7 x 230 mm
 - 4 dopsleutelbits, zeskant 17 - 19 - 22 - 24 x 55 mm

Bits met aandrijving buitenzeskant 6,3 mm (1/4")

- 3 bits, veeltand (voor XZN) M5 - M6 - M8
- 3 bits, T-profiel (voor Torx) T5 - T6 - T7
- Bit, T-profiel (voor Torx) met boring T7
- 9 bits, TS-profiel TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45 - TS50
- 5 bits, wigprofiel (voor RIBE) M5 - M6 - M7 - M8 - M9

Bits met aandrijving buitenzeskant 8 mm (5/16")

- 3 bits, sleufkop 8 - 10 - 12 mm
- 4 bits, kruiskop PH3 - PH4 - PZ3 - PZ4
- 3 bits, T-profiel (voor Torx) T40 - T45 - T50
- 3 bits, T-profiel (voor Torx) met boring T40 - T45 - T50
- 2 bits, binnenzeskant 7 - 8 mm

Bits met aandrijving buitenzeskant 10 mm (3/8")

- 2 bits, T-profiel (voor Torx) T55 - T60
- 2 bits, T-profiel (voor Torx) met boring T55 - T60
- 2 bits, binnenzeskant 10 - 12 mm

Bits met aandrijving buitenzeskant 14 mm (9/16")

- 2 bits, T-profiel (voor Torx) T70 x 30 mm - T70 x 115 mm
- Bit, T-profiel (voor Torx) met boring T70 x 30 mm
- 2 bits, binnenzeskant 14 x 30 mm - 13 x 115 mm
- 2 bits, veeltand (voor XZN) M14 x 40 mm - M14 x 115 mm

- 7 stiftsleutels, binnenzeskant 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm
- 8 steekringsleutels, 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm