

Zestaw kluczy dynamometrycznych | 6,3 mm (1/4") | 3 - 24 Nm | 16 szt.



Product number: 72088

Weight: 0.762 kg

EAN: 4048769077952

- idealny do prac monta?owych oraz napraw rowerów i rowerów górskich
- kompaktowy sk?ad zestawu
- do bezpiecznego mocowania osprz?tu, takiego jak mostki, kierownice, sztyce siod?a itp.
- zintegrowana grzechotka dwukierunkowa z w?sk? g?ówk?
- ?atwe blokowanie i odblokowywanie na uchwycie
- laserowa skala liniowa z precyzyjn? regulacj? dla odpowiedniego ustawienia
- optymalnie zaprojektowana stalowa r?koje?? dla ?atwego ustawiania ??danej warto?ci momentu obrotowego i pewnego trzymania narz?dzia
- wyra?nie s?yszalny sygna? wyzwalania
- dwukierunkowy tryb pracy pozwala na dokr?canie zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (obs?uga praw? i lew? r?k?)

- Odchyłka przy momencie obrotowym < 10 Nm: tryb prawy +/- 6 % / tryb lewy +/- 8 %
- Odchyłka przy momencie obrotowym > 10 Nm: tryb prawy +/- 4 % / tryb lewy +/- 6 %
- przedłużka i klucz dynamometryczny wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- nasadki do bitów wykonane z wysokogatunkowej stali chromowo-wanadowej (S2)

Zawartość zestawu:

- 1 klucz dynamometryczny | 6,3 mm (1/4") | 3 - 24 Nm (BGS 72089)
- 1 adapter do bitów z kulką | gniazdo kwadratowe 6,3 mm (1/4") | gniazdo sześciokątne 6,3 mm (1/4") (BGS 8213)
- 1 przedłużka | 6,3 mm (1/4") | 100 mm (BGS 2335)
- 1 nasadka do bitów | 6,3 mm (1/4") | gniazdo sześciokątne 2,5 mm (BGS 5154)
- 1 nasadka do bitów | 6,3 mm (1/4") | gniazdo sześciokątne 3 mm (BGS 2497)
- 1 nasadka do bitów | 6,3 mm (1/4") | gniazdo sześciokątne 4 mm (BGS 2498)
- 1 nasadka do bitów | 6,3 mm (1/4") | gniazdo sześciokątne 5 mm (BGS 2499)
- 1 nasadka do bitów | 6,3 mm (1/4") | gniazdo sześciokątne 6 mm (BGS 2500)
- 1 nasadka do bitów | 6,3 mm (1/4") | gniazdo sześciokątne 8 mm (BGS 2502)
- 1 nasadka do bitów | 6,3 mm (1/4") | gniazdo sześciokątne 10 mm (BGS 2161-10)
- 1 nasadka do bitów | 6,3 mm (1/4") | profil T (do Torx) T10 (BGS 2590)
- 1 nasadka do bitów | 6,3 mm (1/4") | profil T (do Torx) T15 (BGS 2591)
- 1 nasadka do bitów | 6,3 mm (1/4") | profil T (do Torx) T20 (BGS 2592)
- 1 nasadka do bitów | 6,3 mm (1/4") | profil T (do Torx) T25 (BGS 2593)
- 1 nasadka do bitów | 6,3 mm (1/4") | profil T (do Torx) T27 (BGS 2594)
- 1 nasadka do bitów | 6,3 mm (1/4") | profil T (do Torx) T30 (BGS 2595)