

## Momentnyckel-sats | 6,3 mm (1/4") | 3 - 24 Nm | 16 delar



Product number: 72088

Weight: 0.762 kg

EAN: 4048769077952

- Optimal för monterings- och reparationsarbeten på vanliga cyklar och mountainbikes
- Kompakt sats-sortiment
- För säker fastsättning av komponenter så som gafflar, styren, sadelrör etc.
- Integrerat omställbart spärrhandtag med smalt huvud
- Enkel låsning och upplåsning på handtaget
- Lasergraverad strecksкала med fininställning för respektive inställningsvärde
- Optimalt formgivet stålhandtag för enkel inställning av önskat moment, samt säkert grepp om verktyget
- Tydligt hörbart utlösningssljud
- Tvåvägs-driftläge, möjliggör åtdragning med- och moturs (höger- och vänsterdragning)
- Vridmomentets avvikelse < 10 Nm: högerdragning +/- 6 % / vänsterdragning +/- 8 %
- Vridmomentets avvikelse > 10 Nm: högerdragning +/- 4 % / vänsterdragning +/- 6 %
- Förlängning och momentnyckel tillverkade av krom-vanadiumstål

- Bitshylsor av högkvalitativt krom-vanadium stål (S2)

#### **Leveransomfattning:**

- 1 Momentnyckel | 6,3 mm (1/4") | 3 - 24 Nm (BGS 72089)
- 1 bitadapter med spärrkula | Inre fyrkant 6,3 mm (1/4") | Inre sexkant 6,3 mm (1/4") (BGS 8213)
- 1 Förlängning | 6,3 mm (1/4") | 100 mm (BGS 2335)
- 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | Inre sexkant 2,5 mm (BGS 5154)
- 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | Inre sexkant 3 mm (BGS 2497)
- 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | Inre sexkant 4 mm (BGS 2498)
- 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | Inre sexkant 5 mm (BGS 2499)
- 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | Inre sexkant 6 mm (BGS 2500)
- 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | Inre sexkant 8 mm (BGS 2502)
- 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | Inre sexkant 10 mm (BGS 2161-10)
- 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | T-Profil (för Torx) T10 (BGS 2590)
- 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | T-Profil (för Torx) T15 (BGS 2591)
- 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | T-Profil (för Torx) T20 (BGS 2592)
- 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | T-Profil (för Torx) T25 (BGS 2593)
- 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | T-Profil (för Torx) T27 (BGS 2594)
- 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | T-Profil (för Torx) T30 (BGS 2595)