

Slipskivor-/ poleringsskivor- och borrarset för höghastighets rotationsverktyg | 315 delar



Product number: 8060-1

Weight: 0.754 kg

EAN: 4048769060039

- för borrar, fräsning, gravering, polering, rengöring, slipning, grovbearbetning, rostborttagning och beskärning
- lämplig för trä, plast, aluminium, metall, rostfritt stål, stål, järn, sten, glas
- i ett plastfodral för förvaring och transport

Leveransomfattning:

- Spänntång, för 3,2 mm (1/8") skaft (1 st.)
- Spänntång, för 2,4 mm (3/32") skaft (1 st.)
- Spänntång, för 1,6 mm (1/16") skaft (1 st.)
- Slipband, Ø 12,7 x 12,7 mm, kornstorlek: 80, max. varvtal: 20000 v/min (9 st.)
- Slipband, Ø 12,7 x 12,7 mm, kornstorlek: 120, max. varvtal: 20000 v/min (9 st.)
- Slipband, Ø 6,4 x 12,7 mm, kornstorlek: 80, max. varvtal: 20000 v/min (9 st.)

- Slipband, Ø 6,4 x 12,7 mm, kornstorlek: 120, max. varvtal: 20000 v/min (9 st.)
- Slipband, Ø 9,5 x 12,7 mm, kornstorlek: 80, max. varvtal: 20000 v/min (8 st.)
- Slipband, Ø 9,5 x 12,7 mm, kornstorlek: 120, max. varvtal: 20000 v/min (8 st.)
- Filttrissa, Ø 25,4 mm, max. varvtal: 20000 v/min (2 st.)
- Filttrissa, Ø 12,7 mm, max. varvtal: 20000 v/min (6 st.)
- Filttrissa, Ø 9,5 mm, max. varvtal: 20000 v/min (1 st.)
- rubber disc, Ø 22,2 x 3,2 mm, max. varvtal: 20000 v/min (2 st.)
- Sliptrumma, Ø 12,7 x 12,7 mm, skaft: 3,2 mm (1/8"), Längd: 38 mm, max. varvtal: 20000 v/min (1 st.)
- Sliptrumma, Ø 6,4 x 12,7 mm, skaft: 3,2 mm (1/8"), Längd: 38 mm, max. varvtal: 20000 v/min (1 st.)
- Sliptrumma, Ø 9,5 x 12,7 mm, skaft: 3,2 mm (1/8"), Längd: 38 mm, max. varvtal: 20000 v/min (1 st.)
- Diamantspets, cylindrisk, Ø 2,4 x 9,5 mm, skaft: 3,2 mm (1/8"), Längd: 45 mm, max. varvtal: 25000 v/min (1 st.)
- Diamantspets, kulform stor, Ø 17,5 mm, skaft: 3,2 mm (1/8"), Längd: 45 mm, max. varvtal: 25000 v/min (1 st.)
- Diamantspets, specialprofil, Ø 3,2 x 5,6 mm, skaft: 3,2 mm (1/8"), Längd: 45 mm, max. varvtal: 25000 v/min (1 st.)
- Diamantspets, avsmalnande, Ø 1,6 x 9,5 mm, skaft: 3,2 mm (1/8"), Längd: 45 mm, max. varvtal: 25000 v/min (1 st.)
- Diamantspets, platt huvud, Ø 3,2 x 3,2 mm, skaft: 3,2 mm (1/8"), Längd: 45 mm, max. varvtal: 25000 v/min (1 st.)
- Diamantspets, kulform liten, Ø 2 x 3,2 mm, skaft: 3,2 mm (1/8"), Längd: 45 mm, max. varvtal: 25000 v/min (1 st.)
- Diamantspets, trådslip, Ø 1,6 x 9,5 mm, skaft: 3,2 mm (1/8"), Längd: 45 mm, max. varvtal: 25000 v/min (1 st.)
- Diamantspets, cylindrisk, Ø 2 x 10,3 mm, skaft: 3,2 mm (1/8"), Längd: 45 mm, max. varvtal: 25000 v/min (1 st.)
- Diamantspets, cylindrisk sadelhuvud, Ø 3,2 x 9,5 mm, skaft: 3,2 mm (1/8"), Längd: 45 mm, max. varvtal: 25000 v/min (1 st.)
- Diamantspets, cylindrisk, Ø 3,2 x 9,5 mm, skaft: 3,2 mm (1/8"), Längd: 45 mm, max. varvtal: 25000 v/min (1 st.)
- Diamantspets, omvänd kugel, Ø 3,2 x 4,8 mm, skaft: 3,2 mm (1/8"), Längd: 45 mm, max. varvtal: 25000 v/min (1 st.)
- Diamantspets, trekantig, Ø 4 x 8 mm, skaft: 3,2 mm (1/8"), Längd: 45 mm, max. varvtal: 25000 v/min (1 st.)
- Diamantskiva, Ø 22,2 x 2 mm med 8 hål, max. varvtal: 20000 v/min (2 st.)
- HSS borr Ø 3,2 x 38 mm, max. varvtal: 35000 v/min (3 st.)
- HSS borr Ø 2,4 x 38 mm, max. varvtal: 35000 v/min (3 st.)
- HSS borr Ø 1,6 x 38 mm, max. varvtal: 35000 v/min (3 st.)
- Aluminiumoxidspets, cylindrisk, Ø 15,9 x 9,5 mm, kornstorlek: 120, Längd: 43 mm, max. varvtal: 25000 v/min (2 st.)
- Aluminiumoxidspets, cylindrisk, Ø 9,5 x 12,7 mm, kornstorlek: 120, Längd: 43 mm, max. varvtal: 25000 v/min (2 st.)
- Aluminiumoxidspets, kulform, Ø 9,5 x 19,1 mm, kornstorlek: 120, Längd: 43 mm, max. varvtal: 25000 v/min (2 st.)
- Kiselkarbidspets, cylindrisk, Ø 19,8 x 4,8 mm, kornstorlek: 120, Längd: 43 mm, max. varvtal: 20000 v/min (2 st.)
- Kiselkarbidspets, cylindrisk, Ø 10,3 x 3,2 mm, kornstorlek: 120, Längd: 43 mm, max. varvtal: 20000 v/min (2 st.)
- Nylon-rundborste, Ø 19,1 mm, skaft: 3,2 mm (1/8"), Längd: 43 mm, max. varvtal: 15000 v/min (1 st.)
- Nylon-rondellborste, Ø 15,9 mm, skaft: 3,2 mm (1/8"), Längd: 43 mm, max. varvtal: 15000 v/min (1 st.)
- Nylonborste, Ø 4,8 mm, skaft: 3,2 mm (1/8"), Längd: 43 mm, max. varvtal: 15000 v/min (1 st.)
- Trådborste, Ø 19,1 mm, skaft: 3,2 mm (1/8"), Längd: 43 mm, max. varvtal: 15000 v/min (1 st.)
- Rondell-trådborste, Ø 15,9 mm, skaft: 3,2 mm (1/8"), Längd: 43 mm, max. varvtal: 15000 v/min (1 st.)
- Trådborste, Ø 4,8 mm, skaft: 3,2 mm (1/8"), Längd: 43 mm, max. varvtal: 15000 v/min (1 st.)
- Rundborste, Ø 19,1 mm, skaft: 3,2 mm (1/8"), Längd: 43 mm, max. varvtal: 15000 v/min (1 st.)
- Aluminiumoxid- slipskiva, Ø 19,1 mm, kornstorlek: 220, max. varvtal: 30000 v/min (6 st.)
- Kiselkarbid-slipskiva, Ø 19,1 mm, kornstorlek: 180, max. varvtal: 30000 v/min (6 st.)
- Slipskiva, vit, Ø 19,1 mm, max. varvtal: 30000 v/min (6 st.)
- Gummi, cylindrisk, Ø 6,4 mm, skaft: 3,2 mm (1/8"), max. varvtal: 30000 v/min (2 st.)

- Gummi, kulformad, Ø 6,4 mm, skaft: 3,2 mm (1/8"), max. varvtal: 30000 v/min (2 st.)
- Gummi, spetsig, Ø 6,4 mm, skaft: 3,2 mm (1/8"), max. varvtal: 30000 v/min (2 st.)
- Slippapper i behållare, Ø 19,1 mm, kornstorlek: 180, max. varvtal: 20000 v/min (40 st.)
- Slippapper i behållare (PSA), Ø 19,1 mm, kornstorlek: 220, max. varvtal: 20000 v/min (40 st.)
- Kapskivor i behållare, Ø 23,8 mm, max. varvtal: 35000 v/min (36 st.)
- Slippapper, kornstorlek: 180 (40 st.)
- Slipsten, 25,4 x 9,5 mm, grovlek: 60 (1 st.)
- Poleringsskiva-dorn, 2,4 mm, skaft: 3,2 mm (1/8"), Längd: 38 mm, max. varvtal: 35000 v/min (1 st.)
- Slipskiva-dorn, 1,6 mm, skaft: 3,2 mm (1/8"), Längd: 38 mm, max. varvtal: 35000 v/min (1 st.)
- Filtskiva-dorn, skaft: 3,2 mm (1/8"), Längd: 38 mm, max. varvtal: 35000 v/min (1 st.)
- Skruvnyckel (1 st.)
- Dubbelnät-kapskiva, Ø 31,8 mm, max. varvtal: 35000 v/min (16 st.)
- Lamelltrissa, Ø 31,8 mm, skaft: 3,2 mm (1/8"), kornstorlek: 80, max. varvtal: 32000 v/min (2 st.)
- Lamelltrissa, Ø 15,9 mm, skaft: 3,2 mm (1/8"), kornstorlek: 80, max. varvtal: 32000 v/min (2 st.)
- Rondell för slippapper (PSA), Ø 3,2 x 38 mm, max. varvtal: 20000 v/min (1 st.)