

Hylsnyckel-verktygsväska | 117 delar



Product number: 9029

Weight: 8.154 kg

EAN: 4026947090290

Leveransomfattning:

- Omställbart spärrhandtag, yttre fyrkant 6,3 mm (1/4"), längd 145 mm:
 - Bockat utförande, fintandat, matt förkromat, 2-komponentshandtag
- Vridhandtag, 6,3 mm (1/4"), matt förkromat, 2-komponentshandtag, längd 150 mm
- Förlängning yttre-/inre fyrkant 6,3 mm (1/4") , matt förkromad, längd 50 mm
- Kardanled yttre-/inre fyrkant 6,3 mm (1/4"), matt förkromad
- Hylsor Pro Torque®, 6,3 mm (1/4"): 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm, matt förkromade, med räffling
- Hylsor Pro Torque®, långa, 6,3 mm (1/4"): 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm, matt förkromade, med räfflor
- Bitsadapter för 6,3 mm (1/4") bits, 6,3 mm (1/4"), matt förkromad
- Omställbart spärrhandtag, yttre fyrkant 12,5 mm (1/2"), längd 225 mm:
 - Bockat utförande, fintandat, matt förkromat, 2-komponentshandtag
- Förlängning yttre-/inre fyrkant 12,5 mm (1/2") , matt förkromad, längd 125 mm

- Kardanled yttre-/inre fyrkant 12,5 mm (1/2"), matt förkromad
- Hylsor Pro Torque®, 12,5 mm (1/2"): 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm, matt förkromade, räfflade
- Color-Bit-sats, längd 25 mm, en färg per profil:
 - Spår: 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - Krysspår: PH1 - PH2 - PH2 - PH3
 - Krysspår: PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ3
 - Inre sexkant: 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - T-Profil (för Torx): T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 - T-Profil (för Torx) med borrar: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 - Bit-Adapter
- U-Ringnyckel, kallsmidd, härdad, förkromad: 6 - 22 mm
- "Svensk" sidavbitare, längd 165 mm, matt förkromad, 2-komponentshandtag
- Kombinationstång, längd 175 mm, matt förkromad, 2-komponentshandtag
- Klämtång, längd 235 mm:
 - För oisolerade kontakter i storlekarna: 1,5 - 2,5 - 4 - 6 mm
 - För isolerade kontakter i storlekarna: 1,5 mm (röd) - 2,5 mm (blå) - 6 mm (gul)
 - Avisolering 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6,0 mm
- Skruvsax M2,6 - M3 - M3,5 - M4 - M5
- Vattenpumptång, längd 240 mm, smidd och härdad, svart lackerad,
 - Doppbelagda handtag, tångöppning max. 38 mm
- Skruvmejsel, spår: 6 x 38 mm - 6 x 100 mm - 8 x 150 mm
- Skruvmejsel, krysspår: PH2 x 38 mm - PH2 x 100 mm
- Utdragbar LED-lampa med magnetlyftare "2-IN-1":
 - Teleskopstav, utdragbar, 170 - 545 mm
 - Med magnetlyftare och flexibel svanhals
 - 3 Energisparande, långlivade och ljusstarka LED:er
 - Aluminiumskal med fästclip
 - Magnet med 1 kg hållkraft
 - Diameter 25 mm
 - Inkl. 4 LR44 batterier
- Plåtslagarhammare, 300 g, Hickory-skaft, skaftskyddshylsa, smitt huvud