

Hjulbyte-sats med förflyttnings-domkraft 1,5 t | 10 delar



Product number: 9680

Weight: 20.822 kg

EAN: 4026947096803

- Kan användas för däckbyte på de flesta fordon

Leveransomfattning:

- Momentnyckel + Adapter + Förlängning | 12,5 mm (1/2") | 28 - 210 Nm (BGS 98)
 - omställbart spärrhandtag med automatisk utlösning genom klicksignal
 - fixering av det inställda åtdragningsmomentet genom låsskruv
 - Adapter inre fyrkant 12,5 mm (1/2"), yttre fyrkant 10 mm (3/8")
 - förlängning yttre/inre fyrkant 12,5 mm (1/2"), längd 125 mm

- Kraft-skonhylsa-sats | 12,5 mm (1/2") | 17 / 19 / 21 mm | 3 delar (BGS 7200)
 - lämplig för manuellt arbete och arbete med mutterdragare
 - med fäste för låsstift och gummiring
 - Plastmantel och plasthylsa som skydd för aluminiumfälgarna
 - Färgkodade hylsor så att rätt storlek hittas enklare
 - Längd: 85 mm
- Knäskydd-Matta | 450 x 210 x 30 mm (BGS 4801)
 - Med praktiskt förvaringsfack, förhindrar att verktyg och delar rullar iväg
 - Av syratåligt EVA-skum
- Mekaniker-handskar | Storlek 10 (XL) (BGS 9954)
 - PU-delbeläggning
 - mycket god passform och säkert grepp
 - god beröringskänslighet
 - stickad bård
 - lämplig för däckservice, industri, fordonsindustri och montering
- Hjulfälgkors | för personbilar | Fyrkant | Strl 17 x 19 x 21 x 12,5 mm (1/2") (BGS 1459)
 - Med förstärknings-centrumplatta
 - Härdad
 - enl. DIN 3119
 - Skänkellängd: 355 mm
 - Fyrkant: 12,5 mm (1/2")
 - Sexkant: 17 x 19 x 21 mm
- Förflyttnings-Domkraft | Hydraulisk | Aluminium-Stål-Konstruktion | 1,5 t (BGS 2897)
 - Hydraulik med dubbelslagskolvar
 - Stabil och lätt aluminium-stål-konstruktion
 - Delvis belagd rörspak - förhindrar skador på fordonet
 - Låg underkörningshöjd, lämpar sig därför speciellt för fordon med låg markfrigång
 - Längd: 554 mm
 - Lyfthöjd max.: 358 mm
 - Lyfthöjd min.: 90 mm
 - Vikt: 15,5 kg
 - Bärförmåga: 1,5 t