

Conjunto de ferramentas de diagnóstico do sistema de carga do turbocompressor em mala | 17 peças



Product number: 9585

Weight: 6.898 kg

EAN: 4026947095851

- adequado para automóveis e veículos comerciais com motores turbo, Diesel e a gasolina
- para verificação dos componentes do sistema de carga no estado incorporado
- deteção economizadora de tempo e profissional de fugas no intercooler e nas mangueiras do intercooler
- também para verificação de estanqueidade das válvulas de retorno dos gases de escape (AGR / EGR)
- A perda de pressão pode ser facilmente localizada à mão ou com spray de fugas
- pode ser utilizado com insufladores de pneu convencionais, a perda de pressão existente pode ser determinada através do manómetro de pressão do aparelho para enchimento dos pneus
- adequado para diâmetro interior de mangueira de 31,0 - 110,0 mm
- adaptadores de fecho e de ar comprimido, rebaixados em dois níveis, para mangueiras sem fecho de baioneta
- válvula de segurança de alta pressão integrada, até 1,8 bar

Escopo de fornecimento:

- Gradações/tamanhos:

- adaptador de admissão de 2 níveis, 31 x 38 mm
- adaptador de admissão de 2 níveis, 46 x 51 mm
- adaptador de admissão de 2 níveis, 55 x 60 mm
- adaptador de admissão de 2 níveis, 65 x 70 mm
- adaptador de admissão de 2 níveis, 75 x 80 mm
- adaptador de admissão de 2 níveis, 85 x 90 mm
- adaptador de admissão de 2 níveis, 95 x 100 mm
- adaptador de admissão de 2 níveis, 105 x 110 mm
- 1 adaptador universal de sistema de entrada de ar com mangueira