



## Conjunto de chaves de caixa | Entrada 6,3 mm (1/4") / 12,5 mm (1/2") | 94 peças



Product number: 2296

Weight: 5.95 kg

EAN: 4026947022963

### Escopo de fornecimento:

- Conjunto de chaves angulares de 3 peças, sextavado interno: 1,5 - 2 - 3 mm

#### Entrada 6,3 mm (1/4")

- 13 encaixes para chave de caixa, Super Lock (perfil ondulado): 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 8 encaixes para chave de caixa, Super Lock (perfil ondulado), profundos: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 1 roquete reversível, dentado fino
- 2 extensões, 50 e 100 mm

- 1 articulação universal
- 1 adaptador, saída de quadrado externo 10 mm (1/4")
- 1 extensão flexível, saída de quadrado externo 10 mm (1/4"), 140 mm
- 1 pega deslizante, 110 mm
- 1 pega rotativa, saída de quadrado externo 6,3 mm (1/4"), 150 mm
- 3 encaixes para pontas, fenda SL 4 - 5,5 - 7 mm, comprimento 38 mm
- 2 encaixes para pontas, fenda em cruz PH1 - PH2, comprimento 38 mm
- 2 encaixes para pontas, fenda em cruz PZ1 - PZ2, comprimento 38 mm
- 4 encaixes para pontas, saída de sextavado interno 3 - 4 - 5 - 6 mm, comprimento 38 mm
- 6 encaixes para pontas, saída perfil em T (para Torx) T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30, comprimento 38 mm

#### **Entrada 12,5 mm (1/2")**

- 18 encaixes para chave de caixa, Super Lock (perfil ondulado): 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 4 encaixes para chave de caixa, Super Lock (perfil ondulado), profundos: 14 - 15 - 17 - 19 mm
- 2 encaixes para velas com borracha de fixação, sextavado, 16 - 21 mm
- 1 roquete reversível, dentado fino
- 2 extensões, 125 e 250 mm
- 1 articulação universal, saída de quadrado externo 12,5 mm (1/2")
- 1 adaptador de pega deslizante para extensões
- 1 adaptador com esfera de retenção, saída de sextavado interno 8 mm (5/16")

#### **Entrada 8 mm (5/16")**

- 3 pontas, Fenda SL 8 - 10 - 12 mm, comprimento 30 mm
- 2 pontas, Fenda em cruz PH3 - PH4, comprimento 30 mm
- 2 pontas, Fenda em cruz PZ3 - PZ4, comprimento 30 mm
- 4 pontas, sextavado interno 8 - 10 - 12 - 14 mm, comprimento 30 mm
- 4 pontas, saída perfil em T (para Torx) T40 - T45 - T50 - T55, comprimento 30 mm