

Troca automática de óleo de transmissão/ e dispositivo de limpeza com conjunto adaptador



Product number: 7082

Weight: 27.5 kg

EAN: 4026947070827

- para extração e troca de óleo de caixas automáticas
- também para limpar / lavar caixas automáticas, conversor de binário, estão previstos refrigerador de óleo e tubagens de óleo
- possibilita uma substituição quase integral do óleo da caixa automática
- inclui uma variedade de adaptadores para caixas automáticas, montadas, p. ex. nos Audi, BMW, Ford, Volkswagen, Toyota, Land Rover, Buick
- Fonte de alimentação: 12 V (bateria do carro)
- Potência da bomba: 70 W
- Diâmetro do indicador de pressão do óleo: 70 mm (ambos os indicadores de pressão do óleo)
- Gama do indicador de pressão do óleo: 0-10 Bar (0-150 PSI) (ambos os indicadores de pressão do óleo)
- Conteúdo do tanque de óleo fresco: 30 litros

- Conteúdo do tanque de óleo antigo: 30 litros

Escopo de fornecimento:

- 1 dispositivo de troca e lavagem
- 1 conjunto de adaptadores com 37 adaptadores de ligação / adaptadores de mangueira
- 1 mangueira de ligação vermelha com acoplamento rápido, comprimento 126 mm, diâmetro 12,5 mm (1/2"), máx. 20 bar (300 psi)
- 1 mangueira de ligação preta com acoplamento rápido, comprimento 126 mm, diâmetro 12,5 mm (1/2"), máx. 20 bar (300 psi)
- 1 mangueira de ligação vermelha com acoplamento rápido, comprimento 137 mm, diâmetro 12,5 mm (1/2"), máx. 20 bar (300 psi)