



Conjunto de ferramentas em caixa de alumínio | 66 peças



Product number: 6057

Weight: 5.144 kg

EAN: 4026947060576

- Mala em alumínio com superfície articulada
- Encaixe de espuma macia feita de espuma EVA

Escopo de fornecimento:

- Conjunto de brocas helicoidais HSS, 5 peças
 - 5 brocas helicoidais 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
 - em estojo de plástico

- Conjunto de alicates, 3 peças
 - 1 alicate para telefones, reto, 165 mm
 - 1 alicate universal, 160 mm
 - 1 alicate de corte diagonal, 160 mm
- Xisato | Largura da lâmina 18 mm
 - com bloqueio de lâmina
 - fabricado em zinco fundido sob pressão
 - Largura da lâmina 18 mm, em guia metálica
 - prateado, com proteção antiderrapante vermelha
- Conjunto de chaves de parafusos, 4 peças
 - com pega macia ergonómica
 - 2 chaves de parafusos Fenda SL, 5,0 x 75 mm - 6,0 x 100 mm
 - 2 chaves de parafusos Fenda em cruz PH, PH1 x 75 mm - PH2 x 100 mm
- Cabo rotativo de roquete para pontas, reversível | Saída de sextavado interno 6,3 mm (1/4")
 - Comprimento 160 mm
 - com pega macia ergonómica
 - suporte de pontas magnético
- Conjunto de chaves combinadas, 8 - 17 mm, 7 peças
 - Tratamento da superfície: cromado semi brilhante
 - Extremidade do anel angulado a 15°
 - Perfil da unidade de saída lado do anel: Bihexagonal
 - Material: Aço cromo-vanádio
 - Chave combinada 8 mm, comprimento total 108 mm
 - Chave combinada 10 mm, comprimento total 119 mm
 - Chave combinada 11 mm, comprimento total 131 mm
 - Chave combinada 12 mm, comprimento total 141 mm
 - Chave combinada 13 mm, comprimento total 153 mm
 - Chave combinada 14 mm, comprimento total 165 mm
 - Chave combinada 17 mm, comprimento total 195 mm

- Conjunto de chaves angulares, sextavado interno/sextavado interno com cabeça esférica, 9 peças
 - em suporte dobrável
 - lado comprido com cabeça esférica
 - 1,5 mm, comprimento da lâmina (lado comprido): 79 mm, comprimento da lâmina (lado curto): 15 mm
 - 2 mm, comprimento da lâmina (lado comprido): 84 mm, comprimento da lâmina (lado curto): 17 mm
 - 2,5 mm, comprimento da lâmina (lado comprido): 91 mm, comprimento da lâmina (lado curto): 21 mm
 - 3 mm, comprimento da lâmina (lado comprido): 101 mm, comprimento da lâmina (lado curto): 23 mm
 - 4 mm, comprimento da lâmina (lado comprido): 111 mm, comprimento da lâmina (lado curto): 29 mm
 - 5 mm, comprimento da lâmina (lado comprido): 124 mm, comprimento da lâmina (lado curto): 31 mm
 - 6 mm, comprimento da lâmina (lado comprido): 136 mm, comprimento da lâmina (lado curto): 35 mm
 - 8 mm, comprimento da lâmina (lado comprido): 155 mm, comprimento da lâmina (lado curto): 41 mm
 - 10 mm, comprimento da lâmina (lado comprido): 175 mm, comprimento da lâmina (lado curto): 50 mm

- Conjunto de pontas | Entrada de sextavado externo 6,3 mm (1/4"), 31 peças
 - em estojo de plástico
 - Pontas, comprimento 25 mm:
 - 6 Pontas, fenda SL 3 - 4 - 5 - 6 (2x) - 7 mm
 - 5 pontas Fenda em cruz PH, PH0 - PH1 (2x) - PH2 - PH3
 - 4 pontas fenda em cruz PZ, PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3
 - 7 pontas, saída de sextavado interno, 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 mm
 - 7 pontas, saída perfil em T (para Torx), T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 - 1 suporte de pontas magnético, saída de sextavado interno 6,3 mm (1/4"), 60 mm
 - 1 adaptador de pontas, saída de quadrado externo 6,3 mm (1/4")
 - Material: Aço cromo-vanádio

- Fita métrica em rolo | 18 mm x 5 m/16pés
 - com retenção da fita métrica e grampo para o cinto
 - métrico e polegada
 - com retorno automático e retentor
 - com presilha
 - Caixa ABS

- Martelo de serralheiro | 300 g
 - com cabo de fibra de vidro face e pena lisas, lapidadas
 - pega revestida a borracha para pegar com segurança

- Nível de bolha magnético | 230 mm
 - 1 lado com tiras magnéticas
 - Níveis de bolha para horizontal, vertical e diagonal (45°)

- Chave inglesa | 200 mm
 - com pega de 2 componentes
 - Tamanho máx. da chave 25 mm
 - chave anular bihexagonal de 14 mm na extremidade da pega
- Parte inferior (dimensão interior): 350 x 255 x 65 mm (sem quadro de ferramentas)
- Tampa (dimensão interior): 350 x 255 x 50 mm
- Dimensões das superfícies articuladas: 320 x 240 x 8 mm