

## Surtido de conectores | 350 piezas



Código de artículo: 9634

Peso: 0.866 Kilogramo

EAN: 4026947096346

- para reparar el cableado existente y para volver a cablear los conectores protegidos contra salpicaduras de agua y polvo

### **incluye los siguientes componentes / conectores:**

- 50 sellados de cable F1.0 verdes para diámetro exterior 1.2 - 1.8 mm
- 50 sellados de cable F1.4 amarillos para diámetro exterior 1.6 - 2.4 mm
- 50 contactos de enchufe (macho) para sección de cable 0,3 - 0,5 mm<sup>2</sup>
- 50 contactos de enchufe (hembra) para sección de cable 0.3 - 0.5 mm<sup>2</sup>
- 50 contactos de enchufe (macho) para sección de cable 0.85 - 1.25 mm<sup>2</sup>
- 50 contactos de enchufe (hembra) para sección de cable 0.85 - 1.25 mm<sup>2</sup>
- 6 carcasas (1 pin) para contactos de enchufe (macho)
- 6 carcasas (1 pin) para contactos de enchufe (hembra)

- 6 carcasas (2 pines) para contactos de enchufe (macho)
- 6 carcasas (2 pines) para contactos de enchufe (hembra)
- 4 carcasas (3 pines) para contactos de enchufe (macho)
- 4 carcasas (3 pines) para contactos de enchufe (hembra)
- 4 carcasas (4 pines) para contactos de enchufe (macho)
- 4 carcasas (4 pines) para contactos de enchufe (hembra)
- 3 carcasas (5 pines) para contactos de enchufe (macho)
- 3 carcasas (5 pines) para contactos de enchufe (hembra)
- 2 carcasas (6 pines) para contactos de enchufe (macho)
- 2 carcasas (6 pines) para contactos de enchufe (hembra)
- Material de sellado de cable: Silicona, diámetro exterior: 6.1 mm
- - Material de los terminales: latón
- Material de las carcasas: PA66+GF
- Rango de temperatura: -40°C - 120°C