

Insert de servante d'atelier 1/3 : Jeu de douilles à embouts de puissance | 12,5 mm (1/2") | 24 pcs.



Réf produit: 74514

Poids:: 2.99 kg

EAN: 4048769084813

- Embouts pour têtes de vis à six pans femelle, profil T (pour Torx) et polygone femelle (pour XZN)
- Composition de jeu compacte
- Convient pour visseuse manuelle et visseuse à percussion
- Avec empreinte pour goupille de calage et bague en caoutchouc
- Insert en mousse dure robuste de haute qualité
- Les outils sont rangés dans les compartiments de l'insert en mousse dure qui les protège contre tout déplacement
- Chaque outil a sa place individuelle correspondante
- Pour toutes les servantes d'atelier de BGS

- Profil d'empreinte 1 : six pans femelle
- Profil d'empreinte 2 : profil T (pour Torx)

- Profil d'empreinte 3 : polygone femelle (pour XZN)
- Profil d'entraînement : Carré femelle
- Taille du profil d'entraînement, métrique : 12,5 mm
- Taille du profil d'entraînement, impérial : 1/2"
- Matière : acier chrome-molybdène

Contenu de la livraison :

- 1 douille à embouts à choc | longueur 75 mm | entraînement carré femelle 12,5 mm (1/2") | six pans femelle 5 mm (art. 5481-M5)
- 1 douille à embouts à choc | longueur 75 mm | entraînement carré femelle 12,5 mm (1/2") | six pans femelle 6 mm (art. 5481-M6)
- 1 douille à embouts à choc | longueur 75 mm | entraînement carré femelle 12,5 mm (1/2") | six pans femelle 8 mm (art. 5481-M8)
- 1 douille à embouts à choc | longueur 75 mm | entraînement carré femelle 12,5 mm (1/2") | six pans femelle 10 mm (art. 5481-M10)
- 1 douille à embouts à choc | longueur 75 mm | entraînement carré femelle 12,5 mm (1/2") | six pans femelle 12 mm (art. 5481-M12)
- 1 douille à embouts à choc | longueur 75 mm | entraînement carré femelle 12,5 mm (1/2") | six pans femelle 14 mm (art. 5481-M14)
- 1 douille à embouts à choc | longueur 75 mm | entraînement carré femelle 12,5 mm (1/2") | six pans femelle 17 mm (art. 5481-M17)
- 1 douille à embouts à choc | longueur 75 mm | entraînement carré femelle 12,5 mm (1/2") | six pans femelle 19 mm (art. 5481-M19)
- 1 douille à embouts à choc | longueur 75 mm | entraînement carré femelle 12,5 mm (1/2") | profil T (pour Torx) T30 (art. 5480-T30)
- 1 douille à embouts à choc | longueur 75 mm | entraînement carré femelle 12,5 mm (1/2") | profil T (pour Torx) T40 (art. 5480-T40)
- 1 douille à embouts à choc | longueur 75 mm | entraînement carré femelle 12,5 mm (1/2") | profil T (pour Torx) T45 (art. 5480-T45)
- 1 douille à embouts à choc | longueur 75 mm | entraînement carré femelle 12,5 mm (1/2") | profil T (pour Torx) T50 (art. 5480-T50)
- 1 douille à embouts à choc | longueur 75 mm | entraînement carré femelle 12,5 mm (1/2") | profil T (pour Torx) T55 (art. 5480-T55)
- 1 douille à embouts à choc | longueur 75 mm | entraînement carré femelle 12,5 mm (1/2") | profil T (pour Torx) T60 (art. 5480-T60)
- 1 douille à embouts à choc | longueur 75 mm | entraînement carré femelle 12,5 mm (1/2") | profil T (pour Torx) T70 (art. 5480-T70)
- 1 douille à embouts à choc | longueur 75 mm | entraînement carré femelle 12,5 mm (1/2") | profil T (pour Torx) T80 (art. 5480-T80)
- 1 douille à embouts à choc | longueur 75 mm | entraînement carré femelle 12,5 mm (1/2") | polygone femelle (pour XZN) M5 (art. 5482-M5)
- 1 douille à embouts à choc | longueur 75 mm | entraînement carré femelle 12,5 mm (1/2") | polygone femelle (pour XZN) M6 (art. 5482-M6)
- 1 douille à embouts à choc | longueur 75 mm | entraînement carré femelle 12,5 mm (1/2") | polygone femelle (pour XZN) M8 (art. 5482-M8)

- 1 douille à embouts à choc | longueur 75 mm | entraînement carré femelle 12,5 mm (1/2") | polygone femelle (pour XZN) M10 (art. 5482-M10)
- 1 douille à embouts à choc | longueur 75 mm | entraînement carré femelle 12,5 mm (1/2") | polygone femelle (pour XZN) M12 (art. 5482-M12)
- 1 douille à embouts à choc | longueur 75 mm | entraînement carré femelle 12,5 mm (1/2") | polygone femelle (pour XZN) M14 (art. 5482-M14)
- 1 douille à embouts à choc | longueur 75 mm | entraînement carré femelle 12,5 mm (1/2") | polygone femelle (pour XZN) M16 (art. 5482-M16)
- 1 douille à embouts à choc | longueur 78 mm | entraînement carré femelle 12,5 mm (1/2") | polygone femelle (pour XZN) M18 (art. 5184-M18)