

Insert de servante d'atelier 3/3 : Jeu de clés à douilles | 192 pièces



Réf produit: 4036

Poids:: 8.5 kg

EAN: 4026947040363

- Douilles pour clé, six pans Pro Torque®
- Cliquet réversible à denture fine 72 dents
- Hauteur de l'insert sans outils: 32 mm

Carré 6,3 mm (1/4") :

- Cliquet réversible, poignée coulissante, poignée rotative 150 mm
- Rallonges 50 et 100 mm, articulation à cardans
- 13 Douilles pour clé : 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7 Douilles pour clé, profondes : 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 5 Douilles pour clé profil E : E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- 1 porte-embout, pour embouts 6,3 (1/4)
- 3 douille à embouts cruciformes : PH0 - PH1 - PH2

- 3 douille à embouts cruciformes PZ : PZ0 - PZ1 - PZ2
- 4 douille à embouts fente : 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
- 4 douille à embouts six pans creux : 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 8 douilles à embouts profil T (pour Torx) : T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- 8 douilles à embouts profil T (pour Torx) avec perçage : T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T3

Entraînement 10 mm (3/8") :

- Cliquet réversible
- Rallonge 125 mm, articulation à cardans
- 1 clé à bougies, 18 mm
- 10 Douilles pour clé : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 6 Douilles pour clé, profondes : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
- 5 Douilles pour clé profil E : E10 - E11 - E12 - E14 - E16
- 1 porte-embout, pour embouts 8 mm

Carré 12,5 mm (1/2") :

- Cliquet réversible
- Rallonges 125 et 250 mm, articulation à cardans, 1 adaptateur de poignée coulissante pour rallonge 12,5 mm (1/2")
- 1 porte-embout, pour embouts 8 mm
- 2 clé à bougies : 16 mm - 21 mm
- 17 Douilles pour clé : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 5 Douilles pour clé, profondes : 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
- 3 Douilles pour clé profil E : E18 - E20 - E24

Embouts entraînement 8 mm :

- 3 fente : 8 - 10 - 12 mm
- 4 cruciforme : PH3 - PH4 - PZ3 - PZ4
- 5 six pans creux : 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
- 6 profil T (pour Torx) : T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
- 6 profil T (pour Torx) avec perçage : T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70

Embouts avec carré 6,3 mm (1/4") :

- 10 profil T (pour Torx) : T5 - T6 - T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 8 profil T (pour Torx) avec perçage : T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 5 Profil cannelé (pour Ribe) : M5 - M6 - M7 - M8 - M9
- 3 denture multiple intérieure (pourZN) : M5 - M6 - M8
- 8 profil T (pour Torx Plus) : TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45
- 2 cruciforme : PH3 - PH4
- 2 cruciforme PZ : PZ3 - PZ4
- 2 six pans creux : H2 - H2.5
- 7 clé coudée six pans creux : 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm