



Serie di bussole | 6,3 mm (1/4") / 12,5 mm (1/2") | 108 pz.



Numero di articolo: 2287

Peso: 6.482 kg

EAN: 4026947022871

Oggetto della fornitura:

Azionamento da 6,3 mm (1/4")

- Cricchetto reversibile
- Prolunga corta quadro interno/esterno 6,3 mm (1/4")
- Prolunga lunga corta quadro interno/esterno 6,3 mm (1/4")
- Snodo quadro interno/esterno 6,3 mm (1/4")
- Impugnatura scorrevole
- Impugnatura
- 13 inserti per bussole, Super Lock: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7 inserti per bussole, lunghi, Super Lock: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

- 7 portainseriti Profilo a T (per Torx): T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- 3 portainseriti, intaglio
- 4 portainseriti Intaglio a croce PH:
- 4 portainseriti esagono interno 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 5 inserti per bussole, profilo a E: E4 - E5 - E6 - E7 - E8

Azionamento da 12,5 mm (1/2")

- Cricchetto reversibile
- Prolunga corta quadro interno/esterno 12,5 mm (1/2")
- Prolunga lunga corta quadro interno/esterno 12,5 mm (1/2")
- Snodo quadro interno/esterno 12,5 mm (1/2")
- Impugnatura scorrevole
- Impugnatura
- 17 inserti per bussole, Super Lock: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 5 inserti per bussole, lunghi, Super Lock: 14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm
- 1 portainseriti
- 5 inserti Profilo a T (per Torx): T40 - T45 - T50 - T55 - T60
- 3 inserti con intaglio piatto:
- 4 inserti con intaglio a croce PH:
- 5 inserti esagono interno 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
- 8 inserti per bussole, profilo a E: E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E24
- 2 inserti per candele di accensione, lunghi, 16 - 21 mm