Serie di bussole | 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 176 pz.

Numero di articolo: 15217
Peso: 11.514 kg
EAN: 4048769045623

Volume di consegna:

- 12 chiavi combinate a cricchetto: 8 - 19 mm
- Set di chiavi ad angolo da 9 pz., esagono interno / esagono interno con testa sferica: 1,5 - 10 mm
- Set di chiavi ad angolo da 9 pz., Profilo a T (per Torx) con foro: T10 - T50

Azionamento da 6,3 mm (1/4")

- 13 inserti per bussole, Super Lock (profilo a onda): 4 - 14 mm
- 7 inserti per bussole, Super Lock (profilo a onda), profondità: 4 - 10 mm
- 5 inserti per bussole, profilo a E: E4 - E8

- 1 cricchetto reversibile, dentatura fine
- 2 prolunghe, 50 e 100 mm
- 1 snodo con molla, quadro esterno 10 mm (1/4")
- 1 impugnatura scorrevole, 115 mm
- 1 impugnatura portabussole 150 mm
- 33 chiavi a bussola:
    - 4 portainserti , intaglio piatto SL 4 - 7 mm, lunghezza 38 mm
    - 3 inserti con intaglio a croce PH0 - PH1 - PH2, lunghezza 38 mm
    - 3 inserti con intaglio a croce PZ0 - PZ1 - PZ2, lunghezza 38 mm
    - 4 inserti esagono interno 3 - 6 mm, lunghezza 38 mm
    - 3 inserti poligonali interni (per XZN) M8 - M10 - M12
    - 8 inserti profilo a T (per Torx) T8 - T30, Länge 38 mm
    - 8 inserti profilo a T (per Torx) con foro T8 - T30, lunghezza 38 mm

Azionamento da 10 mm (3/8")

- 10 inserti per bussole, Super Lock (profilo a onda): 10 - 19 mm
- 6 inserti per bussole, Super Lock (profilo a onda), profondità: 10 - 15 mm
- 6 inserti per bussole, profilo a E: E10 - E18
- 1 inserto per candele di accensione con gomma di tenuta, esagonale, 18 mm
- 1 cricchetto reversibile, dentatura fine
- 1 prolunga 150 mm
- 1 snodo con molla, quadro esterno 10 mm (3/8")
- 1 adattatore con sfera di tenuta, esagono interno 10 mm (3/8")
- 1 adattatore per impugnature scorrevoli per prolunghe, quadro esterno 12,5 mm (1/2")

Azionamento da 12,5 mm (1/2")

- 17 inserti per bussole, Super Lock (profilo a onda): 10 - 32 mm
- 2 inserti per bussole, Super Lock (profilo a onda), profondità: 16 - 18 mm
- 2 inserti per bussole, profilo a E: E20 - E24
- 3 set di bussole macch.riv.plastica: 17 - 19 - 21 mm
- 2 inserti per candele di accensione con gomma di tenuta, esagonale, 16 e 21 mm
- 1 cricchetto reversibile, dentatura fine
- 2 prolunghe, 125 e 250 mm
- 1 snodo con molla, quadro esterno 12,5 mm (1/2")
- 1 adattatore con sfera di tenuta, esagono interno 8 mm (5/16")

Azionamento da 8 mm (5/16")

- 26 chiavi a bussola:
    - 3 inserti con intaglio piatto SL 8 - 10 - 12 mm, lunghezza 30 mm
    - 2 inserti con intaglio a croce PH3 - PH4, lunghezza 30 mm
    - 2 inserti con intaglio a croce PZ3 - PZ4, lunghezza 30 mm
    - 5 inserti , esagono interno 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm, lunghezza 30 mm
    - 6 inserti profilo a T (per Torx) T40 - T70, Länge 30 mm
    - 6 inserti profilo a T (per Torx) con foro T40 - T70, lunghezza 30 mm