

Sada na opravu vypouštěcích šroubů oleje | 63dílná



Product number: 70184

Weight: 0.6 kg

EAN: 4048769061401

- nahrazuje vypouštěcí šroub oleje, který byl namontován ve vozidle z výroby, v případě, že je jeho závit poškozený a nelze ho znovu použít
- vhodný pro přímou montáž na olejovou vanu
- není nutné vyrábět nový závit
- vypouštěcí šrouby oleje mají větší průměr závitu a stejné závitové stoupání jako šrouby převodní
- opravná sada obsahuje jednu závitovou vložku, jeden těsnicí kroužek a jeden nový vypouštěcí šroub oleje vhodných specifikací

obsah balení:

- 3 sady na opravu vypouštěcích šroubů oleje M14 x 1,5 mm, vhodné pro: VW, Audi, Ford, Opel, Mercedes-Benz, Fiat JTD
- 1 sada na opravu vypouštěcích šroubů oleje M20 x 1,5 mm, vhodné pro: Fiat, Alfa, Lancia
- 1 sada na opravu vypouštěcích šroubů oleje M18 x 1,5 mm, vhodné pro: PSA, Renault, Volvo, Toyota, Mitsubishi

- 3 sady na opravu vypouštécích šroubů oleje M16 x 1,5 mm, vhodné pro: PSA, Renault, Volvo
- 1 sada na opravu vypouštécích šroubů oleje M22 x 1,5 mm, vhodné pro: PSA, Fiat
- 2 sady na opravu vypouštécích šroubů oleje M14 x 1,25 mm, vhodné pro: PSA Diesel HDI
- 1 sada na opravu vypouštécích šroubů oleje M10 x 1,25 mm, vhodné pro: PSA HDI
- 1 sada na opravu vypouštécích šroubů oleje M12 x 1,5 mm, vhodné pro: Renault, Toyota, Nissan, Mercedes-Benz
- 5 gumových těsnících kroužků, vnitřní průměr: 1/4"
- 25 měděných těsnících kroužků, vnitřní průměr: 10 mm, vnější průměr: 17,8 mm, tloušťka materiálu: 1,5 mm
- 20 měděných těsnících kroužků, vnitřní průměr: 12 mm, vnější průměr: 16,8 mm, tloušťka materiálu: 1,5 mm