

Topnøgle-værktøjskuffert | 117 dele



Product number: 9029

Weight: 8.154 kg

EAN: 4026947090290

Leveringsomfang:

- Omskifterskralde, 6,3 mm (1/4") eksternt firkantdrev, længde 145 mm:
 - Offset design, fintandet, matforkromet, 2-komponent håndtag
- Drejehåndtag, 6,3 mm (1/4"), matforkromet, 2-komponent håndtag, længde 150 mm
- Forlænger udvendig / indvendig firkant 6,3 mm (1/4"), matforkromet, længde 50 mm
- Universalled udvendig / indvendig firkant 6,3 mm (1/4"), matforkromet
- Topnøgleindsatser Pro Torque®, 6,3 mm (1/4"): 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm, matforkromet, med rifling
- Topnøgleindsatser Pro Torque®, lang, 6,3 mm (1/4"): 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm, matforkromet, riflet
- Bitsadapter til bits 6,3 mm (1/4"), drev 6,3 mm (1/4"), matforkromet
- Omskifterskralde, 12,5 mm (1/2") eksternt firkantdrev, længde 225 mm:
 - Offset design, fintandet, matforkromet, 2-komponent håndtag
- Forlænger udvendig / indvendig firkant 12,5 mm (1/2"), matforkromet, længde 125 mm

- Kardanled udvendig/indvendig firkant 12,5 mm (1/2"), matforkromet
- Topnøgleindsatser Pro Torque®, 12,5 mm (1/2"): 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm, matforkromet, riflet
- Farvebitsæt, længde 25 mm, én farve pr. drivprofil:
 - Slidsede: 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - Krydskærv: PH1 - PH2 - PH2 - PH3
 - Krydskærv: PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ3
 - Indvendig sekskant: 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - T-profil (til Torx): T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 - T-profil (til Torx) med boring: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 - Bitadapter
- Gaffelnøgler, koldsmedet, hærdet, forkromet: 6 - 22 mm
- Svensk sideskærer, længde 165 mm, matforkromet, 2-komponent håndtag
- Kombitang, længde 175 mm, matforkromet, 2-komponent håndtag, kabelsko
- Spændetang, længde 235 mm:
 - for uisolerede stikstørrelser: 1,5 - 2,5 - 4 - 6 mm
 - for isolerede stikstørrelser: 1,5 mm (rød) - 2,5 mm (blå) - 6 mm (gul)
 - Afisolering 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6,0 mm
- Skrueskærer M2,6 - M3 - M3,5 - M4 - M5
- Vandpumpetang, længde 240 mm, smedet og hærdet, sortmalet,
 - Dip-coated håndtag, tangåbning maks. 38 mm
- Skruetrækkerkærv: 6 x 38 mm - 6 x 100 mm - 8 x 150 mm
- Skruetrækker krydskærv: PH2 x 38 mm - PH2 x 100 mm
- Udtrækeligt LED-lys med magnetisk løfter "2-IN-1":
 - Teleskopstang, udtrækbar, 170 - 545 mm
 - med magnetisk løfter og fleksibel svane Hals
 - 3 energibesparende, lang levetid og lysstyrke LED'er
 - Aluminiumshus med monteringsclips
 - Magnet med 1 kg holdekraft
 - Diameter 25 mm
 - inkl. 4 batterier LR44
- Ingeniørhammer, 300 g, hickoryhåndtag, håndtagsbeskyttelseshylster, smedet hoved