

Trykluftslagnøgle-& topnøglesæt | 12.5 mm (1/2") | 1200 Nm | 16 dele



Product number: 5295

Weight: 5.656 kg

EAN: 4026947052953

- Kompakt sæt sammensætning
- effektiv og robust trykluftslagnøgle med 13 forskellige kraft-topnøgletopper
- desuden udstyret med 3 plastcoatede kraftige skånetoppe til arbejde på følsomme materialer som f.eks. alufælge
- til brug med sekskantmøtrikker eller -skruehoveder
- ideelt egnet til brug ved udskiftning af dæk eller andet monteringsarbejde
- ved store, stærke og fastsiddende skrueforbindelser på aksler af personbiler som f.eks. hjul, aksler og karosseri af transportere og erhvervskøretøjer
- kompakt, let, effektiv trykluftslagnøgle
- Effektivt løsnemoment på 1200 Nm ved samtidig kompakt konstruktion og lav vægt
- Effektiv dobbelthammer-slagmekanisme
- med ergonomisk soft-grip-håndtag
- nem én-hånds-betjening med praktisk omskifterhåndtag (venstre / højre)

- 3-dobbelt forvalg af drejningsmoment
- Hammertype: dobbelthammer
- Løsnemoment maks. (venstrekørsel): 1200 Nm
- Arbejdsdrejningsmoment maks.: 610 Nm
- Hastighed maks.: 7500 omdr./min
- Luftforbrug: 142,5 l/min
- Lydtryksniveau maks.: 95,16 dB (A)
- Lydeffektniveau maks.: 106,16 dB (A)
- Vibrationsniveau: a_{hd} = 8,47 m/s² / K = 1,33 m/s²
- Udskruningsprofil: Udvendig firkant
- Udskruningsprofilstørrelse, metrisk: 12,5 mm
- Udskruningsprofilstørrelse, imperial: 1/2"
- Anbefalet slangediameter: 10 mm (3/8")
- Driftstryk: 6,3 bar (90 PSI)
- Længde: 185 mm (med firkant) / 182,5 mm (uden firkant)

Leveringsomfang:

- 1 trykluftslagnøgle | 12,5 mm (1/2") | 1200 Nm, inkl. 1 trykluftnippel, 6,3 mm (1/4") udvendigt gevind (BGS 6829)
- 10 bit-topnøgletoppe sekskant | 12,5 mm (1/2") :
 - 12 mm (BGS 5212)
 - 13 mm (BGS 5213)
 - 14 mm (BGS 5214)
 - 15 mm (BGS 5215)
 - 16 mm (BGS 5216)
 - 17 mm (BGS 5217)
 - 18 mm (BGS 5218)
 - 19 mm (BGS 5219)
 - 21 mm (BGS 5221)
 - 22 mm (BGS 5222)
- 3 kraftige skånetoppe | 12,5 mm (1/2") :
 - 17 mm (BGS 7201)
 - 19 mm (BGS 7202)
 - 21 mm (BGS 7203)
- 1 kraftforlænger | 12,5 mm (1/2") | 125 mm (BGS 193)
- 1 kraftigt kugleled | 12,5 mm (1/2") (BGS 190)