

Servicesæt til hjulskift med rangerdonkraft 2,5 t | 10 dele



Product number: 9681

Weight: 33 kg

EAN: 4026947096810

- kan bruges til at skifte hjul på de fleste almindelige fælge

Leveringsomfang:

- Momentnøgle + adapter + forlænger | 12,5 mm (1/2") | 28 - 210 Nm (BGS 98)
 - Omskifterskralde med automatisk udløsning via kliksignal
 - Fastgørelse af det indstillede drejningsmoment via låseskrue
 - Adapter, indvendig firkant 12,5 mm (1/2"), udvendig sekskant 10 mm (3/8")
 - Forlængelse udvendig / indvendig firkant 12,5 mm (1/2"), længde 125 mm

- Kraftige skånetoppe | 12,5 mm (1/2") | 17 / 19 / 21 mm | 3 dele (BGS 7200)
 - egnet til manuel og slagnøglebetjening
 - med holder til låsestift og gummiring
 - Plastkappe og plastindsats for at beskytte alufælgene
 - farvekodet møtrik, for bedre at finde den ønskede størrelse
 - Længde: 85 mm
- Knæbeskyttelsesmåtte | 450 x 210 x 30 mm (BGS 4801)
 - med praktisk opbevaringsrum, forhindrer værktøj og komponenter i at rulle væk
 - fremstillet af syrefast EVA-skum
- Mekaniker-handsker | Str. 10 (XL) (BGS 9954)
 - Delvis PU-belægning
 - virkelig god pasform og sikkert greb
 - god taktil følsomhed
 - Strikket manchete
 - egnet til dækservice, industri, bilhandel og montage
- Hjulkradsnøgle | til personbil | firkant | 17 x 19 x 21 x 12,5 mm (1/2") (BGS 1459)
 - med forstærkningsmidterplade
 - hærdet
 - i henhold til DIN 3119
 - Benlængde: 355 mm
 - Firkant: 12,5 mm (1/2")
 - Sekskant: 17 x 19 x 21 mm
- Rangerdonkraft | hydraulisk | aluminiums-stål-konstruktion | 2,5 t (BGS 2889)
 - Hydraulik med dobbelt frem-og tilbagegående stempel
 - robust og let konstruktion i aluminium-stål
 - delvist med kappe-håndtagsrør - forhindrer skader på køretøjet
 - lav underløbshøjde, derfor særlig velegnet til køretøjer med lav frihøjde
 - Længde: 640 mm
 - Løftehøjde maks: 460 mm
 - Løftehøjde min.: 100 mm
 - Vægt: 26,6 kg
 - Bærekapacitet: 2,5 t