

Hylsyavainsarja, aaltoprofiili | 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 218-os.



Product number: 8820

Weight: 12.812 kg

EAN: 4026947088204

- "Super Lock" (aaltoprofiili) -rakenteiset sisäkkeet
- Veto 6,3 mm (1/4") ja 12,5 mm (1/2")
- 3 hienohampaista käännettävää räikkää, 72 hammasta

Toimitussisältö:

Työkalut, joissa on 6,3 mm:n (1/4") vetoakseli

- 1 käännettävä salpa
- 13 Hylsy 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7 pistorasiat, syvät, 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 5 pistorasiaa E-profiili E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- 1 Bittisovitin pidätinkuulalla, nelikulmainen 6,3 mm (1/4") - kuusikulmainen hylsy 6,3 mm (1/4")

- 1 jatke 50 mm
- 1 jatke 100 mm
- 1 kardaaninivel
- 1 kierrekahva 150 mm
- 1 Liukukahva
- 33 Bittimutterit

Työkalut, joissa on 10 mm:n (3/8") vetoakseli

- 1 käännettävä salpa
- 10 pistorasiaa 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 6 pistorasiaa, syvä, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
- 6 pistorasiaa E-profiili E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
- 1 jatke 125 mm
- 1 sytytystulppaavain 18 mm
- 1 kardaaninivel
- 1 sovitin 8 mm:n biteille

Työkalut, joissa on 12,5 mm:n (1/2 tuuman) voimansiirto

- 1 käännettävä salpa
- 17 Pistorasiat 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 2 pistorasiaa, syvä, 16 - 18 mm
- 2 Hylsyavainta E-profiili E20 - E24
- 1 jatkokappale 250 mm sis. liukukahvan
- 1 jatke 125 mm
- 2 sytytystulppa-avainta 16 + 21 mmm
- 1 sovitin 8 mm:n biteille
- 1 kardaaninivel
- 3 pistorasiaa 17 - 19 - 21 mm

Bitsit, joissa on 8 mm (5/16") voimansiirto

- 6 bittiä T-profiilia (Torx) T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
- 6 bittiä T-profiilia (Torx), poraus TH40 - TH45 - TH50 - TH55 - TH60 - TH70
- 4 bitin ristisyvennys PH3 - PH4 / PZ3 - PZ4
- 3-bittinen aukko 8 - 10 - 12 mm
- 5-bittinen kuusikulmainen hylsy H7 - H8 - H10 - H12 - H14
- 9 Kulma-avain T-profiili (Torx-avaimelle), jossa on poraus T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
- 9 Kuusiokoloavain 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 12 Ratsiavain 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Bitsit, joissa on 6,3 mm:n (1/4") vetoakseli

- 10 x T-profiili (Torx) T5 - T6 - T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 8 x T-profiili (Torx) reiällä T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 5 x kiilaprofiili (RIBE:tä varten) M5 - M6 - M7 - M8 - M9
- 3 x sisäinen monipistehammastus M5 - M6 - M8

- 8 x TS-profiili (viiden tähden rei'ityksellä): TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45
- 2 x ristisyvennys PH: PH3 - PH4
- 2 x ristisyvennys PZ: PZ3 - PZ4
- 2 x kuusikulmainen hylsy H2 - H2,5

Kuusiokoloavainsarja, extra pitkä, kuusiokoloavain/kuulakärkinen kuusiokoloavainsarja taittuvassa pidikkeessä

- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Kulma-avainsarja, T-profiili (Torx)/T-profiili (Torx) rei'ityksellä

- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

12 Räikkäävain 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm