

Pyöränvaihto-/huoltosarja | 7-os.



Product number: 9927

Weight: 9.268 kg

EAN: 4026947099279

- voidaan käyttää pyörien vaihtamiseen yleisimmillä vanteilla

Toimitussisältö:

- Akkumutterinväännin | 520 Nm | max. 2000 rpm | 18 V (BGS 9919)
 - ruuviliitosten löysäämiseen ja kiristämiseen, esim. pyöränmuttereiden kiristämiseen
 - 18 V:n Li-ion-akku pitkään työskentelyyn suurella teholla
 - Nimellisjännite: 18 V DC
 - Nimellisa nopeus: 0 - 2000 rpm
 - Vaikutus: 0 - 3200 lyöntiä/min
 - Käyttö: 12,5 mm (1/2") neliö
 - max. vääntömomentti: 520 Nm
 - Melutaso: LpA: 99,6 dB(A) K= 3 dB(A)
 - LwA: 110,6 dB(A) K= 3 dB(A)
 - Tärinän taso: ah: 17,95 m/s²; K=1,5 m/s²;
 - Akku: 18V Li-Ion / 4000 mAh
 - Laturi:
 - Tulo 100 - 240 V AC / 50 Hz / 75 W
 - Lähtö 18 V DC / 2500 mA
 - Latausaika: 100 min
 - käytännöllisessä kantolaukussa
- Voimahylsysarja | 12,5 mm (1/2") | 17 / 19 / 21 mm | 3-os. (BGS 7200)
 - soveltuu käsi- ja iskuvääntimen käyttöön
 - jossa on lukitustappia ja kumirengasta varten tarkoitettu pistorasia
 - Muovivaippa ja muovinen insertti suojaavat alumiinivanteita
 - värikoodattu mutteri, joka helpottaa halutun koon löytämistä
 - Pistorasiat, 12,5 mm (1/2"): 17 - 19 - 21 mm
 - Pituus: 85 mm
- Momenttiavain | 12,5 mm (1/2") | 42 - 210 Nm (BGS 965)
 - Käännettävä salpa, jossa on automaattinen vapautus napsautussignaalilla
 - Asetetun vääntömomentin kiinnitys liukulukolla
 - korkea tarkkuus
 - Toimitus kalibrointitodistuksen kanssa
 - Lähtöprofiili: Ulompi neliö
 - Lähtöprofiilin koko, metrinen: 12,5 mm
 - Lähtöprofiilin koko, tuuman mitta: 1/2"
 - Vääntömomentti max: 210 Nm
 - Vääntömomentti min: 42 Nm

- Mekaanikon käsineet | Koko 10 (XL) (BGS 9954)
 - PU osittainen pinnoite
 - erittäin hyvä istuvuus ja turvallinen ote
 - hyvä tuntoherkkyys
 - Neulottu vyötärönauha
 - soveltuu rengashuoltoon, teollisuuteen, autokauppaan ja kokoonpanoon
- BGS® jalkapallo (BGS BALL)
- BGS® kahvikuppi (BGS BECHER)
- Mikrokuituliina | 400 x 400 mm (BGS TUCH)