

Työkaluvaunun moduuli 1/3: voimakärkisarja | 12,5 mm (1/2") | 24-os.



Product number: 74514

Weight: 2.99 kg

EAN: 4048769084813

- vaihtokärjet kuusikulmaiselle hylsulle, T-profiili (Torx) ja sisähammastus (XZN varten) ruuvipäille
- kompakti sarja
- soveltuu käsi- ja iskuvääntimen käyttöön
- pidike lukitustappia ja kumirengasta varten
- alusta on valmistettu kestävästä, korkealaatuisesta kovasta vaahdosta
- työkalut on suojattu kovalla vaahtomuovitäytteellä ja ne on sijoitettu syvennyksiin, jotta ne eivät pääse liukumaan
- jokaisella työkalulla on oma paikkansa
- sopii kaikkiin BGS-työkaluvaunuihin
- lähtöprofiili 1: kuusiokolo
- lähtöprofiili 2: T-profiili (Torx)

- lähtöprofiili 3: sisähammastus (XZN)
- vääntiöprofiili: sisäneliö
- profiilin koko, metrinen: 12,5 mm
- profiilin koko, tuumamitta: 1/2"
- materiaali: kromimolybdeeniteräs

Toimituksen laajuus:

- 1 voimakärki | pituus 75 mm | sisäneliö 12,5 mm (1/2") | kuusiokolo 5 mm (BGS 5481-M5)
- 1 voimakärki | pituus 75 mm | sisäneliö 12,5 mm (1/2") | kuusiokolo 6 mm (BGS 5481-M6)
- 1 voimakärki | pituus 75 mm | sisäneliö 12,5 mm (1/2") | kuusiokolo 8 mm (BGS 5481-M8)
- 1 voimakärki | pituus 75 mm | sisäneliö 12,5 mm (1/2") | kuusiokolo 10 mm (BGS 5481-M10)
- 1 voimakärki | pituus 75 mm | sisäneliö 12,5 mm (1/2") | kuusiokolo 12 mm (BGS 5481-M12)
- 1 voimakärki | pituus 75 mm | sisäneliö 12,5 mm (1/2") | kuusiokolo 14 mm (BGS 5481-M14)
- 1 voimakärki | pituus 75 mm | sisäneliö 12,5 mm (1/2") | kuusiokolo 17 mm (BGS 5481-M17)
- 1 voimakärki | pituus 75 mm | sisäneliö 12,5 mm (1/2") | kuusiokolo 19 mm (BGS 5481-M19)
- 1 voimakärki | pituus 75 mm | sisäneliö 12,5 mm (1/2") | T-profiili (Torx) T30 (BGS 5480-T30)
- 1 voimakärki | pituus 75 mm | sisäneliö 12,5 mm (1/2") | T-profiili (Torx) T40 (BGS 5480-T40)
- 1 voimakärki | pituus 75 mm | sisäneliö 12,5 mm (1/2") | T-profiili (Torx) T45 (BGS 5480-T45)
- 1 voimakärki | pituus 75 mm | sisäneliö 12,5 mm (1/2") | T-profiili (Torx) T50 (BGS 5480-T50)
- 1 voimakärki | pituus 75 mm | sisäneliö 12,5 mm (1/2") | T-profiili (Torx) T55 (BGS 5480-T55)
- 1 voimakärki | pituus 75 mm | sisäneliö 12,5 mm (1/2") | T-profiili (Torx) T60 (BGS 5480-T60)
- 1 voimakärki | pituus 75 mm | sisäneliö 12,5 mm (1/2") | T-profiili (Torx) T70 (BGS 5480-T70)
- 1 voimakärki | pituus 75 mm | sisäneliö 12,5 mm (1/2") | T-profiili (Torx) T80 (BGS 5480-T80)
- 1 voimakärki | pituus 75 mm | sisäneliö 12,5 mm (1/2") | sisähammastus (XZN varten) M5 (BGS 5482-M5)
- 1 voimakärki | pituus 75 mm | sisäneliö 12,5 mm (1/2") | sisähammastus (XZN varten) M6 (BGS 5482-M6)
- 1 voimakärki | pituus 75 mm | sisäneliö 12,5 mm (1/2") | sisähammastus (XZN varten) M8 (BGS 5482-M8)
- 1 voimakärki | pituus 75 mm | sisäneliö 12,5 mm (1/2") | sisähammastus (XZN varten) M10 (BGS 5482-M10)
- 1 voimakärki | pituus 75 mm | sisäneliö 12,5 mm (1/2") | sisähammastus (XZN varten) M12 (BGS 5482-M12)
- 1 voimakärki | pituus 75 mm | sisäneliö 12,5 mm (1/2") | sisähammastus (XZN varten) M14 (BGS 5482-M14)
- 1 voimakärki | pituus 75 mm | sisäneliö 12,5 mm (1/2") | sisähammastus (XZN varten) M16 (BGS 5482-M16)
- 1 voimakärki | pituus 78 mm | sisäneliö 12,5 mm (1/2") | sisähammastus (XZN varten) M18 (BGS 5184-M18)