



Hylsyavainsarja | 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 176-os.



Product number: 15217

Weight: 11.514 kg

EAN: 4048769045623

Toimituksen laajuus:

- 12 räikkärengasavainta: 8 - 19 mm
- 9-osainen kulma-avainsarja, kuusiokoloavain / kuusiokoloavainsarja kuulapäässä: 1,5 - 10 mm
- 9-osainen kulma-avainsarja, T-profiili (Torx), jossa on reikä: T10 - T50

Asema 6,3 mm (1/4")

- 13 pistorasiaa, Super Lock (aaltoprofiili): 4 - 14 mm
- 7 pistorasiaa, Super Lock (aaltoprofiili), syvä: 4 - 10 mm
- 5 pistorasiaa, E-profiili: E4 - E8

- 1 Hienohampainen käännettävä räikkä
- 2 jatkoa 50 ja 100 mm
- 1 kardaaninivel ulostulon ulkoinen neliö 10 mm (1/4")
- 1 liukukahva 115 mm
- 1 kierrekahva 150 mm
- 33 bitin insertit:
 - 4 bittinen ura SL 4 - 7 mm, pituus 38 mm
 - 3 bittinen ristisyvennys PH0-PH1-PH2, pituus 38 mm
 - 3 bittinen ristisyvennys PZ0-PZ1-PZ2, pituus 38 mm
 - 4 bittiä kuusiokolo 3 - 6 mm, pituus 38 mm
 - 3 bittiä sisäinen monihammas (XZN:lle) M8 - M10 - M12
 - 8 bittiä T-profiilia (Torx) T8 - T30, pituus 38 mm
 - 8 bittiä T-profiilia (Torx) reiällä T8 - T30, pituus 38 mm

Veto 10 mm (3/8")

- 10 pistorasiaa, Super Lock (aaltoprofiili): 10 - 19 mm
- 6 pistorasiaa, Super Lock (aaltoprofiili), syvä: 10 - 15 mm
- 6 pistorasiaa, E-profiili: E10 - E18
- 1 Sytytystulppa-panos, jossa on pidätyskumi, kuusikulmainen, 18 mm
- 1 Hienohampainen käännettävä räikkä
- 1 jatke 150 mm
- 1 yleisnivel, ulostulon ulkoinen neliö 10 mm (3/8")
- 1 sovitin pidätinkuulalla, ulostulon kuusiokolo 10 mm (3/8")
- 1 liukukahvasovitin jatkokappaleille, ulostulon ulkoinen neliö 12,5 mm (1/2")

Veto 12,5 mm (1/2")

- 17 pistorasiaa, Super Lock (aaltoprofiili): 10 - 32 mm
- 2 pistorasiaa, Super Lock (aaltoprofiili), syvä: 16 - 18 mm
- 2 hylsyavainta, E-profiili: E20 - E24
- 3 voimaa säästävää inserttiä: 17 - 19 - 21 mm
- 2 sytytystulpan hylsyä, joissa on pidätyskumi, kuusiokolo, 16 ja 21 mm
- 1 Hienohampainen käännettävä räikkä
- 2 jatkoa 125 ja 250 mm
- 1 kardaaninivel ulostulon ulkoinen neliö 12,5 mm (1/2")
- 1 sovitin, jossa on kuulakärkinen kuusiokolo 8 mm (5/16")

Veto 8 mm (5/16")

- 26 bittipistoketta:

- 3 bittinen aukko SL 8 - 10 - 12 mm, pituus 30 mm
- 2 bittiä poikittaissyvennys PH3 - PH4, pituus 30 mm
- 2 bittiä ristisyvennys PZ3 - PZ4, pituus 30 mm
- 5-bittinen kuusikulmainen hylsy 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm, pituus 30 mm
- 6 bitin ulostulo T-profilille (Torx) T40 - T70, pituus 30 mm
- 6 bittiä, ulostulo T-profiili (Torx), poraus T40 - T70, pituus 30 mm