

VDE-pihti-/ruuvimeisseli- ja hylsyavainsarja | BGS systainer® | 36-os.



Product number: 70230

Weight: 5.745 kg

EAN: 4048769085285

- ihanteellinen työkaluyhdistelmä käytettäväksi sähköasennuksissa tai hybridi- ja sähköajoneuvojen korjaus- ja huoltotöissä
- varustettu eristetyillä työkaluilla ja tarkastettu standardin DIN EN/IEC 60900 mukaisesti
- VDE-eristetty 1000 V:iin asti
- älykäs kuljetus- ja varastointijärjestelmä
- yhden käden käyttö: sulkea, avata ja yhdistää muihin systainereihin
- valmistettu kestävästä ABS-muovista
- toiminnallinen kahva ja T-Loc-suljin
- tämä kotelo on osa monikomponenttista järjestelmää, pinottavissa (säiliöt voidaan liittää toisiinsa ja kuljettaa)
- sis. suojapehmusteen yläkannessa
- sisämitat: leveys: 383 mm | korkeus 127,5 mm | syvyys 267 mm
- roiskevesitiivis
- sisäosa on valmistettu kestävästä, korkealaatuisesta kovasta vaahdosta
- työkalut on suojattu kovalla vaahtomuovitäytteellä ja ne on sijoitettu syvennyksiin, jotta ne eivät pääse liukumaan

- jokaisella työkalulla on oma paikkansa
- materiaali: kromivanadiiniteräs

Toimitussisältö:

- 1 VDE-ruuvimeisseli | ura 3 mm | kärjen pituus 75 mm (BGS 4925)
- 1 VDE-ruuvimeisseli | ura 4 mm | kärjen pituus 100 mm (BGS 4924)
- 1 VDE-ruuvimeisseli | ura 5,5 mm | kärjen pituus 125 mm (BGS 4940)
- 1 VDE-ruuvimeisseli | ura 6,5 mm | kärjen pituus 150 mm (BGS 4941)
- 1 VDE-ruuvimeisseli | ristipää PH0 | kärjen pituus 75 mm (BGS 4942)
- 1 VDE-ruuvimeisseli | ristipää PH1 | kärjen pituus 80 mm (BGS 4926)
- 1 VDE-ruuvimeisseli | ristipää PH2 | kärjen pituus 100 mm (BGS 4927)
- 1 jännitesteri | 120 - 250 V | 140 mm (BGS 725)
- 1 VDE-johdonpoistolaite | 160 mm (BGS 7156)
- 1 VDE-puhelinpihdit | 160 mm (BGS 7151)
- 1 VDE-puhelinpihdit | 200 mm (BGS 7152)
- 1 VDE-puhelinpihdit | taivutettu | 200 mm (BGS 7153)
- 1 VDE-sivuleikkuri | 160 mm (BGS 7154)
- 1 VDE-suuntaa vaihtava räikkä | hieno hammastus | 10 mm (3/8") | 1000 V, pikakiinnikkeellä, hampaiden lukumäärä räikkäpäässä: 72, pituus: 200 mm (BGS 701)
- 1 VDE-kuusiokantahylsy 6 mm pituus: 72 mm
- 1 VDE-kuusiokantahylsy 7 mm pituus: 72 mm
- 1 VDE-kuusiokantahylsy 8 mm pituus: 72 mm
- 1 VDE-kuusiokantahylsy 9 mm pituus: 72 mm
- 1 VDE-kuusiokantahylsy 10 mm pituus: 72 mm
- 1 VDE-kuusiokantahylsy 11 mm pituus: 72 mm
- 1 VDE-kuusiokantahylsy 12 mm pituus: 72 mm
- 1 VDE-kuusiokantahylsy 13 mm pituus: 72 mm
- 1 VDE-kuusiokantahylsy 14 mm pituus: 72 mm
- 1 VDE-kuusiokantahylsy 15 mm pituus: 72 mm
- 1 VDE-kuusiokantahylsy 16 mm pituus: 72 mm
- 1 VDE-kuusiokantahylsy 17 mm pituus: 72 mm
- 1 VDE-kuusiokantahylsy 18 mm pituus: 72 mm
- 1 VDE-kuusiokantahylsy 19 mm pituus: 72 mm
- 1 VDE-kuusiokantahylsy 20 mm pituus: 72 mm
- 1 VDE-kuusiokantahylsy 21 mm pituus: 72 mm
- 1 VDE-kuusiokantahylsy 22 mm pituus: 72 mm
- 1 VDE-pidennys, pituus: 100 mm
- 1 VDE-pidennys, pituus: 250 mm
- 1 VDE-kärkihylsy, 10 mm (3/8") | sisähammastus (XZN) M8, pituus: 67 mm
- 1 VDE-kärkihylsy, 10 mm (3/8") | sisähammastus (XZN) M10, pituus: 67 mm
- 1 VDE-kärkihylsy, 10 mm (3/8") | sisähammastus (XZN) M12, pituus: 67 mm