

Hylsyavainsarja, aaltoprofiili | 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 192-os.



Product number: 2292

Weight: 8.8 kg

EAN: 4026947022925

- "Super Lock" / aaltoprofiilirakenteiset sisäkappaleet
- Veto 6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8") ja 12,5 mm (1/2")
- hienohampaiset käännettävät salvat, 72 hammasta

Toimitussisältö:

Työkalut, joissa on 6,3 mm:n (1/4") vetoakseli

- 1 x käännettävä salpa
- 1 x liukukahva
- 1 x jatke 50 mm
- 1 x jatke 100 mm
- 1 x yleisnivel

- 1 x kierrekahva 150 mm
- 13 x pistorasia 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7 x pistorasia, syvä, 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 5 x pistorasia E-profiili E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- 1 x teränpidike 6,3 mm (1/4") terille
- 6 x bittipaikkauslevyt ristisyvennys PH0 - PH1 - PH2, PZ0 - PZ1 - PZ2
- 4 x bittipaikka 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm:n urat
- 4 x kuusiokantaiset bittipistotulpat 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 8 kpl T-profiilisia bittilevyjä (Torx) T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- 8 kpl T-profiilisia teriä (Torx), joissa on poraus T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

Työkalut, joissa on 10 mm:n (3/8") vetoakseli

- 1 x käännettävä salpa
- 1 x jatke 125 mm
- 1 x yleisnivel
- 1 x sytytystulppaavain 18 mm
- 10 x pistorasia 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 6 x pistorasia, syvä, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
- 6 x pistorasia E-profiili E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
- 1 x teränpidin 8 mm:n terille

Työkalut, joissa on 12,5 mm:n (1/2") vetoakseli

- 1 x käännettävä salpa
- 1 x jatke 125 mm
- 1 x jatke 250 mm
- 1 x liukukahva-adapteri 12,5 mm (1/2") jatkokappaleelle
- 1 x teränpidin 8 mm:n terille
- 1 x yleisnivel
- 2 x sytytystulppaavain 16 mm + 21 mm
- 17 x pistorasia 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 5 x pistorasia, syvä, 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
- 2 x Hylsyavainlevyt E-profiili E20 - E24

Bitsit, joissa on 8 mm:n veto

- 3 x aukko 8 - 10 - 12 mm
- 4 x poikittaissyvennys PH3 - PH4 / PZ3 - PZ4
- 5 x kuusiokolo 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
- 6 x T-profiili (Torx) T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70 varten
- 6 x T-profiili (Torx) reiällä T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70

Piikit, joissa on 6,3 mm (1/4") jakoakseli

- 10 x T-profiili (Torx) T5 - T6 - T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 8 x T-profiili (Torx) reiällä T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 5 x kiilaprofiili (RIBE:tä varten) M5 - M6 - M7 - M8 - M9

- 3 x sisäinen monipistehammastus M5 - M6 - M8
- 8 x TS-profiili TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45
- 4 x poikittaissyvennys PH3 - PH4 / PZ3 - PZ4
- 2 x kuusikulmainen hylsy 2 - 2,5 mm
- 7 x kuusiokoloavain 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm