

Hylsyavainsarja, kuusiokanta | 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 214-os.



Product number: 2259

Weight: 17.818 kg

EAN: 4026947022598

- sisältää autoteollisuudessa yleisimmin käytetyt työkalut

Toimitussisältö:

Työkalut, joissa on 6,3 mm:n (1/4") vetoakseli

- 1 käännettävä räikkä, jossa on pikakiinnityslaite
- 13 Hylsy 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7 pistorasiat, syvät, 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 5 pistorasiaa E-profiili E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- 1 jatke 50 mm
- 1 jatke 100 mm
- 1 kardaaninivel

- 1 teränpidike 6,3 mm (1/4") terille
- 1 kierrekahva 150 mm
- 1 Liukukahva
- 30 bitin insertit
 - 4 bitin ura 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
 - 6 bitin ristisyvennys PH0 - PH1 - PH2 - PZ0 - PZ1 - PZ2
 - 4 bittiä kuusiokolo 3 - 4 - 5 - 6 mm:n hylsyyn
 - 8-bittinen T-profiili (Torx), poraus T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
 - 8-bittinen T-profiili (Torx) T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

Työkalut, joissa on 10 mm:n (3/8") vetoakseli

- 1 käännettävä räikkä, jossa on pikakiinnityslaite
- 10 pistorasiaa 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 6 Hylsy, syvä 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
- 6 pistorasiaa E-profiili E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
- 1 jatke 125 mm
- 1 sytytystulppaavain 18 mm
- 1 kardaaninivel
- 1 sovitin 8 mm ja 10 mm terille

Työkalut, joissa on 12,5 mm:n (1/2") vetoakseli

- 1 käännettävä räikkä, jossa on pikakiinnityslaite
- 17 Pistorasiat 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 5 pistorasiaa, syvä, 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
- 2 Hylsyavainta E-profiili E20 - E24
- 1 jatke 250 mm
- 1 liukukahva-adapteri 12,5 mm (1/2") jatkokappaleelle
- 1 jatke 125 mm
- 2 sytytystulppa-avainta 16 + 21 mm
- 1 sovitin 10 mm:n teriä varten
- 1 sovitin 14 mm:n teriä varten
- 1 kardaaninivel
- 27 Bittipistokkeet
 - 5 terää TS-profiiliin (Torx) T40 - T45 - T50 - T55 - T60 x 140 mm
 - 2 terää TS-profiililla (Torx) reiällä T30H x 300 mm, T80H x 100 mm
 - 5 sisäistä monihampaista terää (XZN:ää varten) M9 x 100 mm, M10 x 140 mm, M12 x 140 mm, M16 x 55 mm, M18 x 55 mm
 - 2 sisäistä monihampaista terää (XZN:lle), joissa on poraus M16H x 55 mm, M16H x 100 mm
 - 1 voimakärkipistoke M18 x 78 mm
 - 4 Kiilaprofiili (RIBE:tä varten) RM7 x 240 mm, RM8 x 240 mm, RM9 x 100 mm, RM10 x 140 mm
 - 1 kuusikulmainen pistosarja, jossa on kuulapää 5 x 160 mm
 - 3 terää kuusiokantaan 10 x 140 mm, 11 x 140 mm, 7 x 230 mm
 - 4 hylsyä kuusikulmainen 17 - 19 - 22 - 24 x 55 mm

Bitsit, joissa on kuusiokolo 6,3 mm (1/4")

- 3 bittiä monihampainen (XZN:lle) M5 - M6 - M8
- 3 bittiä T-profiili (Torx) T5 - T6 - T7
- 1 bitti T-profiili (Torx) reiällä T7
- 9-bittinen TS-profiili TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45 - TS50
- 5 terää kiilaprofiili (RIBE:lle) M5 - M6 - M7 - M8 - M9

Bitsit, joissa on ulkoinen kuusiokolo 8 mm (5/16")

- 3-bittinen aukko 8 - 10 - 12 mm
- 4 bitin ristisyvennys PH3 - PH4 - PZ3 - PZ4
- 3 bittiä T-profiili (Torx) T40 - T45 - T50
- 3 bittiä T-profiililla (Torx), reiät T40 - T45 - T50
- 2 bittiä kuusikulmainen hylsy 7 - 8 mm

Bitsit, joissa on ulkoinen kuusiokoloavain 10 mm (3/8")

- 2 bittiä T-profiilinen (Torx) T55 - T60
- 2 bittiä T-profiililla (Torx), reiät T55 - T60
- 2 bittiä kuusiokolo 10 - 12 mm:n hylsyyn

Bitsit, joissa on ulkoinen kuusiokolo 14 mm (9/16")

- 2 bittiä T-profiili (Torx) T70 x 30 mm - T70 x 115 mm
- 1 bitti T-profiili (Torx) reiällä T70 x 30 mm
- 2 bittiä kuusiokolo 14 x 30 mm - 13 x 115 mm
- 2 bittiä monihampainen (XZN:lle) M14 x 40 mm - M14 x 115 mm

- 7 kuusiokoloavain 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm
- 8 Yhdistelmäavaimet 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm