

Suojakaasukäyttöinen vuodonilmaisin



Product number: 3401

Weight: 1.258 kg

EAN: 4026947034010

- ilmastointijärjestelmien vuototesteihin, jotka on täytetty muodostavalla kaasulla testitarkoituksiin (muodostava kaasu = kaasuseos, jossa on 5 % vetyä H₂ + 95 % typpeä N)
- mahdollistaa vuotojen nopean ja turvallisen havaitsemisen
- Mikroprosessoriohjaus, jossa on uusinta digitaalista signaalinkäsittelyä
- kolmivärinen LED-palkkinäyttö
- säädettävä herkkyys
- Akun tilan merkkivalo
- Puolijohdekaasuanturi
- taipuisa ruostumattomasta teräksestä valmistettu anturi, pituus 40 cm
- automaattinen nollasäätö ja ympäristön pitoisuuden kompensointi
- Herkkyys alle 5 ppm
- Näyttötapa Summeri, LED-palkkinäyttö

- Akun kesto n. 7 h normaalikäytössä
- automaattinen sammutus
- Mitat 173 x 66 x 56 mm
- Paino noin 400 g
- Lämpenemisaika noin 45 s
- Käyttölämpötila 0 - 40 °C
- Toimituksen sisältö 4x AA-paristot, käyttöohjeet, kantolaukku