

Set za zamjenu kotača | 7-dijelni



Product number: 9927

Weight: 9.268 kg

EAN: 4026947099279

- namijenjeno za zamjenu kotača na vozilu s najčešćim naplaticima

Sadržaj isporuke:

- Akumulatorski udarni odvijač | 520 Nm | maks. 2000 o/min | 18 V (BGS 9919)
 - za otpuštanje i zatezanje vijčanih spojeva, npr. za matice kotača
 - Li-ion baterija od 18 V za dugi rad punom snagom
 - Nazivni napon: 18 V DC
 - Nazivni broj okretaja: 0 - 2000 okr/min
 - Udarni učestalost: 0 - 3200 udara/min
 - Ulazni profil: 12,5 mm (1/2") četverokut
 - Maks. zakretni moment: 520 Nm
 - Razina buke: LpA: 99,6 dB(A) K= 3 dB(A)
 - LwA: 110,6 dB(A) K= 3 dB(A)
 - Razina vibracija: ah: 17,95 m/s²; K=1,5 m/s²;
 - Akumulator: Li-ion baterija 18V / 4000 mAh
 - Punjač:
 - ulaz 100 - 240 V AC/ 50 Hz/ 75 W
 - izlaz 18 V DC / 2500 mA
 - Vrijeme punjenja: 100 min.
 - u praktičnoj torbici za nošenje

- set teretnih zaštitnih umetaka | 12,5 mm (1/2") | 17 / 19 / 21 mm | 3-dijelni (BGS 7200)
 - pogodno za ručne i udarne odvijače
 - s prihvatom za zaporni trn i gumenim prstenom
 - plastična navlaka i plastični umetak za zaštitu aluminijskih naplataka
 - utičnica označena bojom radi lakšeg pronalaženja željene veličine
 - teretni zaštitni umetci, unutarnji četverokut 12,5 mm (1/2"): 17 - 19 - 21 mm
 - Dužina: 85 mm

- Ključ za okretni moment | 12,5 mm (1/2") | 42 - 210 Nm (BGS 965)
 - prebaciv ustavljački ključ s automatskim aktiviranjem klikom
 - fiksiranje postavljenog zakretnog momenta pomoću klizne brave
 - visoka točnost
 - isporuka s kalibracijskim certifikatom
 - Izlazni profil: vanjski četverokut
 - Dimenzija izlaznog profila, metrička: 12,5 mm
 - Veličina izlaznog profila, inča: 1/2"
 - Maks. zakretni moment: 210 Nm
 - Min. okretni moment: 42 Nm

- Mehaničarske rukavice | veličina 10 (XL) (Art. 9954)
 - djelomični PU-premaz
 - vrlo dobro prianjanje i siguran zahvat
 - dobra taktilna osjetljivost
 - pleteno
 - pogodno za servis guma, industriju, automobilsku industriju i montažu
- nogomet BGS® (BGS LOPTA)
- šalica BGS® za kavu (BGS ŠALICA)
- Krpa od mikrovlakana | 400 x 400 mm (BGS KRPA)